

# เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-22

ทินเนอร์เกรดพิเศษ สำหรับงานไม้ชนิดตัน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-22 เป็นทินเนอร์สำหรับผสมสีและล้างอุปกรณ์เครื่องมือสี		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-22 ใช้สำหรับเจือจางและล้างระบบไฟสเปรย์และระบบสีอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามกฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	0	0	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : ทินเนอร์</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : ตัน</li> <li>* เจตสี : ใส</li> <li>* ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : -</li> <li>* ความถ่วงจำเพาะ : -</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร : -</li> <li>* เนื้อสีโดยน้ำหนัก : -</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> <li>เวลาแห้งผิว : -</li> <li>เวลาแห้งแข็ง : -</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาถัด : -</li> </ul> </li> <li>* จุดควบไพบ : 18 - 22 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : ลูกกลิ้ง, แปรง และ เครื่องพ่น</li> <li>* ทินเนอร์ : -</li> <li>* การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง : ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-22 10 - 15% โดยปริมาตร : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-22 15 - 20% โดยปริมาตร : อุณหภูมิของพื้นผิวไม่ควรต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส และสูงกว่าจุดน้ำค้างในอากาศอย่างน้อย 3 องศาเซลเซียส โดยการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์รอบๆ บริเวณที่ทำงานระบบการระบายอากาศที่ดีจะทำให้การแห้งตัวสมบูรณ์ ฟิล์มสีชั้นบนไม่ควรสัมผัสกับน้ำมัน สารเคมี หรือแรงดันเชิงกล จนกว่าจะแห้งตัวสมบูรณ์ การพ่นน้ำด้วยแรงดันสูงบนพื้นผิวมีความชื้น ดังนั้นความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศไม่ควรเกิน 85% ก่อนการทำงานสีพื้นผิวไม่ควรมีความชื้น เพราะจะทำให้เกิดรอยต่อได้</li> </ul>		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>: หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ</li> <li>: เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท</li> </ul>		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์</li> </ul>		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		

## การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า